



# SAVI SERBATOI

## Mod. GIAN HORIZONTAL



GIAN HORIZONTAL versione Box 70



armadio erogatore "box 70"

MODELLO CAPACITA'	DIAMETRO mm	LUNGHEZZA mm	ALTEZZA mm	SPESSORE mm
2.000 (2.115 lt.)	1.300	2.300	1.600	3 + 3
4.000 (4.038 lt.)	1.650	2.750	1.950	3 + 3
6.000 (5.947 lt.)	1.650	3.700	1.950	3 + 3
9.000 (8.808 lt.)	1.900	4.000	2.200	3 + 3

**Serbatoio realizzato ad ASSE ORIZZONTALE a doppia parete, omologato e conforme al D.M. 22/11/17 del MINISTERO DELL'INTERNO (GU n.285 del 6-12-2017)**

La doppia parete ha funzione di vasca di sicurezza esterna ed è totalmente ermetica al serbatoio primario (con volume al 110%).

Realizzato in acciaio al carbonio S235JR con materiali certificati di 1a scelta e spessore 3 mm.

### CARATTERISTICHE TECNICHE:

Passo d'uomo Ø 400 mm. imbullonato con guarnizione antiolio e bulloneria zincata avente tubazione di carico da 3" con ghiera e tappo a baionetta in ottone, omologato Atex, lucchettabile; tubazione di sfiato con terminale rompifiamma omologato Atex in ottone; valvola di limitazione del carico al 90% da 3" omologata.

Pozzetto di sicurezza superiore in grado di convogliare nell'intercapedine eventuali fuoriuscite di prodotto completo di coperchio incernierato e lucchettabile.

Indicatore visivo collocato sulla parete esterna per monitorare l'eventuale presenza di gasolio nell'intercapedine.

Valvola a sfera nella parte inferiore con chiusura lucchettabile per lo svuotamento periodico dell'intercapedine.

Scarico di fondo con tappo di sicurezza per eventuali pulizie periodiche.

Scalini di accesso al passo d'uomo per un accesso comodo e sicuro in fase di rifornimento.

Golfari di sollevamento per movimentazione a serbatoio vuoto.

Traverse di appoggio per movimentazione con carrello elevatore.




- **FILTRO SEPARATORE ACQUA ED IMPURITA'** (a cartuccia).

- impianto elettrico a norma CE con fungo di emergenza e chiave per azionamento erogazione.

- **INDICATORE DI LIVELLO ELETTRONICO** a display retroilluminato capace di gestire il minimo livello (interrompendo l'erogazione) e segnalare il massimo livello di riempimento una volta superato il limite del 90%. => Indica con precisione (+/- 1%) il livello del gasolio nel serbatoio che è visualizzabile in millimetri, in litri o in % del volume totale; sono impostabili dei valori di massimo e/o minimo livello raggiunti i quali si visualizza l'allarme a display o si attivano luci o allarmi sonori esterni; aggiorna continuamente la lettura, compensando automaticamente variazioni di temperatura o di pressione atmosferica. Al di sotto dell'erogatore è presente un contenitore di sicurezza saldato a tenuta in grado di recuperare eventuali perdite.

Verniciato in doppio strato (fondo e finitura verde scuro) con prodotti specifici per esterno

## VERSIONI MECCANICHE DISPONIBILI

VERSIONE	CARATTERISTICHE	GRUPPO EROGATORE
<b>BOX 70</b>	<p>Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 70 lt/min.</p> <p>Contaltri con parziale azzerabile e progressivo</p> <p>6 mt tubazione flessibile Ø ¾"</p> <p>Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 19 mm)</p>	
<b>SS 70 K44</b>	<p>Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 70 lt/min.</p> <p>Contaltri con parziale azzerabile e progressivo</p> <p>4 mt tubazione flessibile Ø 1"</p> <p>Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)</p>	
<b>SS 100 K44</b>	<p>Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 100 lt/min.</p> <p>Contaltri con parziale azzerabile e progressivo</p> <p>4 mt tubazione flessibile Ø 1"</p> <p>Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)</p>	

## VERSIONI ELETTRONICHE MULTI-UTENTE

VERSIONE	CARATTERISTICHE	GRUPPO EROGATORE
<b>SS 70 MC</b> <b>MAX 80 UTENTI</b> Pannello MC per il controllo rifornimenti completo di 10 chiavi utente, 1 chiave scarico dati, 1 scaricatore dati USB e software web edition	Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 70 lt/min. Contaltri ad emettitore di impulsi 4 mt tubazione flessibile Ø 1” Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)	
<b>SS 100 MC</b> <b>MAX 80 UTENTI</b> Pannello MC per il controllo rifornimenti completo di 10 chiavi utente, 1 chiave scarico dati, 1 scaricatore dati USB e software web edition	Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 100 lt/min. Contaltri ad emettitore di impulsi 4 mt tubazione flessibile Ø 1” Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)	
<b>SS 70 FM</b> <b>MAX 120 UTENTI</b> Pannello MC per il controllo rifornimenti completo di 10 chiavi utente, 1 chiave scarico dati, 1 scaricatore dati USB e software web edition	Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 70 lt/min. Contaltri ad emettitore di impulsi 4 mt tubazione flessibile Ø 1” Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)	
<b>SS 100 FM</b> <b>MAX 120 UTENTI</b> Pannello MC per il controllo rifornimenti completo di 10 chiavi utente, 1 chiave scarico dati, 1 scaricatore dati USB e software web edition	Pompa erogatrice autoadescante con by pass incorporato portata nominale 100 lt/min. Contaltri ad emettitore di impulsi 4 mt tubazione flessibile Ø 1” Pistola erogatrice a blocco automatica completa di raccordo girevole (Ø uscita 25 mm)	
<b>EROGATORE INDUSTRIALE</b>	Distributore ad uso privato mod. GPM 50 completo di: elettropompa da 70 lt./min. - 220 V o 50 lt./min - 380 V., contaltri ad uso privato precisione ±0,2% con pulser per collegamento al nostro sistema gestionale, pistola di erogazione automatica con porta pistola esterno lucchettabile con accensione pompa integrato, 5 mt. di tubo di erogazione flessibile. Testata elettronica con display LCD monofronte retroilluminato.	

**F.lli Savi di Savi Dario & C. s.n.c.**  
 Via Piacenza, 31 -Zona Ind.le - 29010 CALENDASCO PIACENZA Tel. 0523-768310 / 764192 - Fax 0523/760398  
[WWW.SAVISERBATOI.COM](http://WWW.SAVISERBATOI.COM) e-mail: [info@saviserbatoi.com](mailto:info@saviserbatoi.com)  
 Reg. Imprese PC n. 032-6384 - C.C.I.A.A. n. 83628 - Albo Impr. Artigiane n. 15931 - Part. IVA 00117120337